

Serie Gold-MM Multimedia

IP40 UP-Multimediadosen mit Metalltür

Referenz : GMEM70PO70/RR

IP40 -multimedia-gehäuse (unterputz) mit multimedia-platte 550x295 mm und 70 module. Mit schraubklemmen für neutRAL und erdungsleiter



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände
Calidad del material:	Stahlblech

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	5x14 (70)
Zeilenanzahl:	5

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	877 x 775 x 99
hueco _empotrar _alto _ancho _profundo _mm:	842 x 742 x 89
Hintere Kabeleinführung (mm):	4x[4xM25-2xM32-2xM40]
Linker Kabeleingang (mm):	16xø50-2x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	550 x 295

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	2
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	24x(2,5-6)+24x(4-10)+2x(10-25)+2x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Lochgestanzt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	Ja

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenabdeckungsmaterial:	Polystyrol (PS)
Verschlussmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Liso

Elektrische Eigenschaften

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
73,2	91,5	109,8	128,1	146,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.894 x 0.399 x 0.108

Verpackungsgewicht (kg): 13.786

Peso bruto unitario (kg): 15.165

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044115733

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM70PO70RR.stp>

Produktzeichnung DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM70PO70RR.dxf>

Produktzeichnung (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM70PO70RR.pdf>

Montageanleitung:

Montageanleitung: Gold Metall Flächenbündig Multimedia 28 RR/RA