

Serie Gold-M AP

IP40 AP-Kleinverteiler Metalltür

Referenz : GMST70PO

IP40 Ap-kleinverteiler 5x14(70) te. Tür und innenrahmen aus metall



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	Stahlblech

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	5x14 (70)
Zeilenanzahl:	5

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse I

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	885 x 390 x 122
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	245x50
Einführungsöffnungen (mm):	5x5

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	NEIN
Basismaterial:	Stahlblech
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenabdeckungsmaterial:	Stahlblech
Verschlußmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Weiß RAL 9003
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Liso

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
80,5	100,6	120,8	140,9	161,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.896 x 0.396 x 0.133

Verpackungsgewicht (kg): 10.529

Peso bruto unitario (kg): 11.582

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044512259

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GMST70PO.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/GMST70PO.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/GMST70PO.pdf>

Montageanleitung: 91444