

Serie Argenta

IP66 Stahlblech-Wandgehäuse

Referenz : GN5010025/PD

IP55 Stahlblech wandgehäuse 500x1000x250 doppeltür mit platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Wandgehäuse
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	500 x 1000 x 250
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
NEMA-Schutzart:	1, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	500 x 1000 x 250
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	460 x 960
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	470 x 950
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	125x885
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	450 x 950 x 229

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca doble
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	2
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	3-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	4
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	1.5
Plattenstärke (mm):	2
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	2

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg):	225
Maximale Türlast (kg):	25
Maximale Plattenlast (kg):	200

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
------------------------	-------------------

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
140,3	175,3	210,4	245,4	280,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.515 x 1.01 x 0.27
Verpackungsgewicht (kg):	33.629
Peso bruto unitario (kg):	36.992

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044319216
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GN5010025PD.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GN5010025PD.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GN5010025PD.pdf
Montageanleitung:	92890