

Serie Argenta Stahlblech Vorverzinkt

IP66 Stahlblech-Worverzinkt

Referenz : GNG302015

IP66 Wandgehäuse verzinktem stahl 300x200x150 mit platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Wandgehäuse
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	300 x 200 x 150
Calidad del material:	Galvanisierter Stahl

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK08

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	300 x 200 x 150
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	260 x 160
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	270 x 150
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	65x120
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	250 x 150 x 129

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	2
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	1
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.2
Türstärke (mm):	1.2
Plattenstärke (mm):	2
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	2

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg):	150
Maximale Türlast (kg):	25
Maximale Plattenlast (kg):	125

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
22,7	28,4	34,1	39,8	45,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.32 x 0.215 x 0.17
Verpackungsgewicht (kg):	4.257
Peso bruto unitario (kg):	4.682

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044532929
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GNG302015.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GNG302015.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GNG302015.pdf
Montageanleitung:	92890