

## Serie Argenta

IP66 Stahlblech-Wandgehäuse

Referenz : GNT14010040

IP66 Stahlblech wandgehäuse 1400x1000x400 sichttür mit platte



### Hauptmerkmale

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                          |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                   |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1400 x 1000 x 400             |
| Calidad del material:                        | Stahlblech                    |

### Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schutzart:        | IP66     |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK09     |

### Abmessungen

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):     | 1400 x 1000 x 400 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):                  | 1360 x 960        |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 1370 x 950        |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):                | 125x885           |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):                 | 1350 x 950 x 379  |
| Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):         | 1297 x 819        |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente única                          |
| Reversible Tür:                        | Ja                                          |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                           |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                     |
| Art der Installation:                  | Doble barra 5                               |
| Platte:                                | Ja                                          |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                       |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                        |
| Placa perforada:                       | NEIN                                        |
| Anzahl Scharniere:                     | 3                                           |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                           |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 3-Punkt                                     |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten |
| Anzahl der Türprofile:                 | 4                                           |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                        |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                        |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                        |

## Materialien

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:            | ESG (Einscheibensicherheitsglas)        |
| Verschlussmaterial:                           | Poliamida                               |
| Plattenmaterial:                              | Galvanisierter Stahl                    |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan                             |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:                                      | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Körperdicke (mm):                             | 1.5                                     |
| Türstärke (mm):                               | 4                                       |
| Plattenstärke (mm):                           | 2                                       |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 2                                       |



## Maximale Belastungen

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Maximale Gesamtlast (kg):  | 390 |
| Maximale Türlast (kg):     | 40  |
| Maximale Plattenlast (kg): | 350 |

## Elektrische Eigenschaften

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Maximale Spannung (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|------------------------|-------------------|

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg $\Delta T$ (°C) |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                          | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 388,1                                                       | 485,1 | 582,1 | 679,0 | 776,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                   |
| Normen:                    | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart:                                  | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.405 x 1.01 x 0.42 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 84.606              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 93.067              |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044261744 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GNT14010040.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GNT14010040.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT14010040.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT14010040.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT14010040.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT14010040.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 92890                                                                                                       |