

Serie Gold-P UP

IP40 UP-Kleinverteiler mit Kunststofftür

Referenz : GPE24PT

IP40 UP-kleinverteiler 2x12 (24) te. Transparente tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	2x12 (24)
Zeilenanzahl:	2

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	449 x 316 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	421 x 288 x 74
Oberer Kabeleingang (mm):	4x4
Unterer Kabeleingang (mm):	1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16
Hintere Kabeleinführung (mm):	2xM40/M32 4xM25

Linker Kabeleingang (mm): 3xØ32

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22015)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Rahmenabdeckungsmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
18,5	23,1	27,7	32,3	37,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 62208:2023, EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 8

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.46 x 0.321 x 0.108

Verpackungsgewicht (kg): 1.839

Peso bruto unitario (kg): 2.023

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044179681

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GPE24PT.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/GPE24PT.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/GPE24PT.pdf>

Montageanleitung: 91377

Videos: GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW