

Serie Gold-P UP

IP40 UP-Kleinverteiler mit Kunststofftür

Referenz : GPE54PO/PH/RA

IP40 UP-kleinverteiler 3x18 (54) te. Weiß tür PE/N. Hohlwände



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	3x18 (54)
Zeilenanzahl:	3

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	574 x 424 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	546 x 396 x 72
Oberer Kabeleingang (mm):	4x4
Unterer Kabeleingang (mm):	1xM50/M40 7xM25/M20 8xM25/M16
Hintere Kabeleinführung (mm):	2xM40/32 4xM35

Linker Kabeleingang (mm): 2xØ32

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22015)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	35x4+5x25
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	ABS
Rahmenabdeckungsmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
26,8	33,5	40,2	46,9	53,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 62208:2023, EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.585 x 0.429 x 0.108

Verpackungsgewicht (kg): 3.149

Peso bruto unitario (kg): 3.464

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044522524

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GPE54POPHRA.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GPE54POPHRA.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GPE54POPHRA.pdf
Montageanleitung:	91377
Videos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW