

Serie Gold-P AP

IP40 AP-Kleinverteiler mit Kunststofftür

Referenz : GPS24PT

IP40 AP-kleinverteiler 2x12 (24) te. Transparente tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	2x12 (24)
Zeilenanzahl:	2

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse I

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	419 x 285 x 118
Oberer Kabeleingang (mm):	4x4
Unterer Kabeleingang (mm):	1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16
Hintere Kabeleinführung (mm):	2xM40/M32 4xM25

Linker Kabeleingang (mm): 2xØ27 - 1x(60x32)

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22015)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Rahmenabdeckungsmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
21,2	26,5	31,8	37,1	42,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 62208:2023, EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.429 x 0.291 x 0.128

Verpackungsgewicht (kg): 1.914

Peso bruto unitario (kg): 2.105

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044175348

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GPS24PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GPS24PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GPS24PT.pdf
Montageanleitung:	91376
Videos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW