

## Serie Light

IP65-IP67 Abzweigdosen

**Referenz : GSLT322**

IP65 - IP67 Motorschutzgehäuse 243x333x191 seitenwände  
ttransp. Abdeckung



### Hauptmerkmale

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke) |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                                             |
| Art der Installation:              | Aufputz                                        |
| Calidad del material:              | Polystyrol (PS)                                |

### Modulare Kapazität

### Technische Daten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Schutzart:                | IP65-IP67       |
| Schlagfestigkeit:         | IK07            |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 650             |
| Kugeldruck (°C):          | 70              |
| Doppelte Isolierung:      | Schutzklasse II |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 243 x 333 x 191 |
|----------------------------------------------|-----------------|

### Zusätzliche Merkmale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente alta |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:       | Verschraubt       |
| Reversible Tür:                        | NEIN              |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| UV-Schutz:                          | Ja               |
| Anzahl der Türen:                   | 1                |
| Art der Installation:               | Con tornillos    |
| Tipo de cubierta:                   | Abdeckung        |
| Versión de la cubierta:             | Montageabdeckung |
| Plombierbar:                        | Ja               |
| Enlazable:                          | NEIN             |
| Neutralleiter- und Erdungsschienen: | NEIN             |
| Incorpora Raíl DIN:                 | NEIN             |
| Platte:                             | NEIN             |
| Placa ajustable:                    | NEIN             |
| Placa perforada:                    | NEIN             |

## Materialien

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja                |
| Basismaterial:                     | Polystyrol (PS)   |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC) |
| Kegelmateral:                      | PVC               |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035     |
| Türfarbe:                          | Getönt            |
| Kegelfarbe:                        | Grau RAL 7035     |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 19,4 | 24,2 | 29,1 | 33,9 | 38,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-22

## Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.145 x 0.43 x 0.43

Verpackungsgewicht (kg): 1.393

Peso bruto unitario (kg): 1.532

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044199658

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002600

Código ETIM 9.0: EC002600

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

---

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GSLT322.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/GSLT322.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/GSLT322.pdf>