

Serie Regeln

Regeln

Referenz : HT250

Hygrotherme



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior: NEIN

Zusätzliche Merkmale

Betriebsspannung (V): 230 AC 50/60 Hz
Relativer Feuchtigkeitsbereich (%): 50-90
Stromanschluss: 5-polige Klemme
Gerätemontage: Mit 35-mm-DIN-Schienenclip

Belüftung

Reversibel: NEIN

Heizung

Regeln

Einstellbereich Temperatur (°C): 0-60
Durchgangswiderstand (m ?): 10
Nutzungsdauer (Zyklen): NC: 50 000 / NA: 100 000
Max. Schaltleistung (V): NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A
Schaltdifferenz (Temperatur): 2?K (±1?K Toleranz) bei 25°C (50?%)
Schaltdifferenz (Feuchtigkeit) (%RH): 4?% RH (±1?% Toleranz) bei 25°C (50?%)
Reaktionszeit (Feuchtigkeit) (sek.): ?5

Optische Anzeige: LED

Technische Daten

Schutzart: IP20

Materialien

Calidad del material: Kunststoff UL94 V0

Filtro: NEIN

Materiales libres de halógenos: NEIN

Farbe: Grau

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 77 x 60 x 43

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.077 x 0.06 x 0.043

Verpackungsgewicht (kg): 0.162

Peso bruto unitario (kg): 0.178

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044400143

Zolltarifnummer: 85369095

ETIM 8.0-Code: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/HT250.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/HT250.pdf>