

# Serie Leistungsschalter: managementsysteme

Managementsysteme

**Referenz : IA1C636**

Miniatur-leistungsschalter 1P 63AC 6KA 230/400V 50/60HZ



## Hauptmerkmale

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de producto:                              | Sistema de protección magnetotérmica |
| Kennlinie:                                     | C                                    |
| Bemessungsstrom - In (A):                      | 63                                   |
| Bemessungs-kurzschluss-Ausschaltvermögen (kA): | 6                                    |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):   | 87 x 18 x 74                         |

## Elektrische Daten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Bemessungsfrequenz (Hz):                  | 50/60   |
| Nennbetriebsspannung/Ue (V):              | 230     |
| Bemessungsisolationsspannung/UI (V):      | 500     |
| Maximale Arbeitsspannung (V):             | 240/440 |
| Dielektrische Prüfspannung (kV):          | 2       |
| Mechanische Beständigkeit (Schaltzyklen): | 10000   |
| Elektrische Beständigkeit (Schaltzyklen): | 6000    |

## Anschluss und Installationen

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (mit täglichem Mittel ? 35 °C) (°C):      | -5 / +40  |
| Bezugstemperatur für die Einstellung des Thermoelements (°C): | 30        |
| Lagertemperatur (°C):                                         | -25 / +70 |
| Schutzart (Anschlussklemme):                                  | IP40      |
| Draht (mm²):                                                  | 25        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verschmutzungsgrad: | 2              |
| Anzugsmoment (Nm):  | 3              |
| Anschluss:          | Oben und unten |

## Zusätzliche Merkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Schutzart (Alle Seiten):           | IP20 |
| Protección selectiva:              | NEIN |
| Desconexión de retardo:            | NEIN |
| Con dispositivo de cierre:         | NEIN |
| Equipos adicionales:               | NEIN |
| A prueba de explosiones:           | NEIN |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN |

## Materialien

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Materiales libres de halógenos: | NEIN |
|---------------------------------|------|

## Zertifikate und Vorschriften

|         |            |
|---------|------------|
| Normen: | EN 60898-1 |
|---------|------------|

## Verpackung

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Verpackungsart:                                  | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.087 x 0.018 x 0.074 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 0.096                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.105                 |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044478180 |
|-------------------|---------------|

Zolltarifnummer: 8536201090

ETIM 8.0-Code: EC000042

Código ETIM 9.0: EC000042

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)