

# Serie Leistungsschalter: managementsysteme

Managementsysteme

**Referenz : IA3C406**

Leistungsschalter 3P 40AC 6KA 230/400V 50/60HZ



## Hauptmerkmale

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich:                               | Doméstia                             |
| Tipo de producto:                             | Sistema de protección magnetotérmica |
| Kennlinie:                                    | C                                    |
| Bemessungsstrom - In (A):                     | 40                                   |
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (kA): | 6                                    |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):  | 87 x 54 x 74                         |

## Elektrische Daten

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Bemessungsfrequenz (Hz):                  | 50/60 |
| Nennbetriebsspannung/Ue (V):              | 400   |
| Bemessungsisolationsspannung/UI (V):      | 500   |
| Maximale Arbeitsspannung (V):             | 440   |
| Dielektrische Prüfspannung (kV):          | 2     |
| Mechanische Beständigkeit (Schaltzyklen): | 10000 |
| Elektrische Beständigkeit (Schaltzyklen): | 6000  |

## Anschluss und Installationen

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur (mit täglichem Mittel ? 35 °C) (°C):      | -5 / +40  |
| Bezugstemperatur für die Einstellung des Thermoelements (°C): | 30        |
| Lagertemperatur (°C):                                         | -25 / +70 |
| Schutzart (Anschlussklemme):                                  | IP40      |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Draht (mm²):        | 25             |
| Verschmutzungsgrad: | 2              |
| Anzugsmoment (Nm):  | 3              |
| Anschluss:          | Oben und unten |

## Zusätzliche Merkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Schutzart (Alle Seiten):           | IP20 |
| Protección selectiva:              | NEIN |
| Desconexión de retardo:            | NEIN |
| Con dispositivo de cierre:         | NEIN |
| Equipos adicionales:               | NEIN |
| A prueba de explosiones:           | NEIN |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN |

## Materialien

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Materiales libres de halógenos: | NEIN |
|---------------------------------|------|

## Zertifikate und Vorschriften

|         |            |
|---------|------------|
| Normen: | EN 60898-1 |
|---------|------------|

## Verpackung

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Verpackungsart:                                  | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.087 x 0.054 x 0.074 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 0.288                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.316                 |

## Kodierung

---

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044378114 |
| Zolltarifnummer:  | 8536201090    |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000042      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000042      |

---

## Nachhaltigkeit

---

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

---

## Downloads (Links)

---