

Serie Leistungsschalter: managementsysteme

Managementsysteme

Referenz : IA4C636

Leistungsschalter 4P 63AC 6KA 230/400V 50/60HZ



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Doméstia
Tipo de producto:	Sistema de protección magnetotérmica
Kennlinie:	C
Bemessungsstrom - In (A):	63
Bemessungs kurzschluss-Ausschaltvermögen (kA):	6
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	87 x 72 x 74

Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz (Hz):	50/60
Nennbetriebsspannung/Ue (V):	400
Bemessungsisolationsspannung/UI (V):	500
Maximale Arbeitsspannung (V):	440
Dielektrische Prüfspannung (kV):	2
Mechanische Beständigkeit (Schaltzyklen):	10000
Elektrische Beständigkeit (Schaltzyklen):	6000

Anschluss und Installationen

Umgebungstemperatur (mit täglichem Mittel ? 35 °C) (°C):	-5 / +40
Bezugstemperatur für die Einstellung des Thermoelements (°C):	30
Lagertemperatur (°C):	-25 / +70
Schutzart (Anschlussklemme):	IP40

Draht (mm²):	25
Verschmutzungsgrad:	2
Anzugsmoment (Nm):	3
Anschluss:	Oben und unten

Zusätzliche Merkmale

Schutzart (Alle Seiten):	IP20
Protección selectiva:	NEIN
Desconexión de retardo:	NEIN
Con dispositivo de cierre:	NEIN
Equipos adicionales:	NEIN
A prueba de explosiones:	NEIN
Apto para instalación en exterior:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	NEIN
---------------------------------	------

Zertifikate und Vorschriften

Normen:	EN 60898-1
---------	------------

Verpackung

Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.087 x 0.072 x 0.074
Verpackungsgewicht (kg):	0.383
Peso bruto unitario (kg):	0.422

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044378220
Zolltarifnummer:	8536201090
ETIM 8.0-Code:	EC000042
Código ETIM 9.0:	EC000042

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)
