

Serie Leistungsschalter: schutzsysteme

Schutzsysteme

Referenz : ID4AC100300

Fehlerstrom-schutzschalter 4P 100A AC 300mA 230/400V
50/60HZ



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptores diferenciales
Bemessungsstrom - In (A):	100
Nennstrom-Schutzart:	Elektromagnetischer Schutz
Erdschlussempfindlichkeit (mA):	300
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	86 x 72 x 72

Elektrische Daten

Nennbetriebsspannung/Ue (V):	400
Bemessungsisolationsspannung/Ui (V):	500
Dielektrische Prüfspannung (kV):	2.5
Mechanische Beständigkeit (Schaltzyklen):	4000
Elektrische Beständigkeit (Schaltzyklen):	2000
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - Inc (kA):	10
Bemessungs-Kurzschluss-Ein- und Ausschaltvermögen:	1000
Schutzklasse gegen Erdschluss:	AC

Anschluss und Installationen

Umgebungstemperatur (mit täglichem Mittel ? 35 °C) (°C):	-5 / +40
Bezugstemperatur für die Einstellung des Thermoelements (°C):	30

Lagertemperatur (°C):	-25 / +70
Schutzart (Anschlussklemme):	IP20
Draht (mm²):	25
Verschmutzungsgrad:	2
Anzugsmoment (Nm):	3
Anschluss:	Oben und unten

Zusätzliche Merkmale

Schutzart (Alle Seiten):	IP40
Protección selectiva:	NEIN
Desconexión de retardo:	NEIN
Con dispositivo de cierre:	NEIN
Equipos adicionales:	NEIN
A prueba de explosiones:	NEIN
Apto para instalación en exterior:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	NEIN
---------------------------------	------

Zertifikate und Vorschriften

Normen:	EN 61008-1; EN 61008-2-1
---------	--------------------------

Verpackung

Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.086 x 0.072 x 0.072
Verpackungsgewicht (kg):	0.348
Peso bruto unitario (kg):	0.383

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044978673
Zolltarifnummer:	8536209090
ETIM 8.0-Code:	EC000003
Código ETIM 9.0:	EC000003

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)