

## Serie Argenta Inox

### IP66 Edelstahl-Wandgehäuse

**Referenz : INXT404020-316**

IP66 Wandgehäuse edelstahl 316L 400x400x200 mit montageplatte sichttür



## Hauptmerkmale

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Korrosive Umgebungen, Lebensmittelindustrie |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                                        |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                                 |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 400 x 400 x 200                             |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 316                   |

## Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Schutzart:        | IP66         |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 4x, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK09         |

## Abmessungen

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):     | 400 x 400 x 200 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):                  | 360 x 360       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 370 x 350       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):                 | 350 x 350 x 179 |
| Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):         | 296 x 248       |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente única                        |
| Reversible Tür:                        | Ja                                        |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                         |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                   |
| Art der Installation:                  | Doble barra 5                             |
| Platte:                                | Ja                                        |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                     |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                      |
| Placa perforada:                       | NEIN                                      |
| Anzahl Scharniere:                     | 2                                         |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                         |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 1-punkt                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| Anzahl der Türprofile:                 | 2                                         |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN                                      |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                      |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                      |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                      |

## Materialien

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | ESG (Einscheibensicherheitsglas) |
| Verschlussmaterial:                | Zamak cromado                    |
| Plattenmaterial:                   | Galvanisierter Stahl             |
| Dichtungsmaterial:                 | Polyurethan                      |
| Acabado:                           | Satiniert mit Scotch 320         |
| Körperdicke (mm):                  | 1.2                              |
| Türstärke (mm):                    | 1.2                              |
| Plattenstärke (mm):                | 2                                |

## Maximale Belastungen

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Maximale Gesamtlast (kg):  | 225 |
| Maximale Türlast (kg):     | 25  |
| Maximale Plattenlast (kg): | 200 |

## Elektrische Eigenschaften

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Maximale Spannung (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|------------------------|-------------------|

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35   | 40    |
| 52,8                                                | 66,0 | 79,2 | 92,4 | 105,6 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                  |
| Normen:                    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart:                                  | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.42 x 0.415 x 0.22 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 10.54               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 11.594              |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044223278 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/INXT404020-316.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/INXT404020-316.stp</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/INXT404020-316.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/INXT404020-316.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 92890_1                                                                                                           |