

Serie Argenta Inox

IP66 Edelstahl-Wandgehäuse

Referenz : INXT705025

IP66 Wandgehäuse edelstahl 304L 700x500x250 mit montageplatte sichttür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen, Lebensmittelindustrie
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Wandgehäuse
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	700 x 500 x 250
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	700 x 500 x 250
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	660 x 460
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	670 x 450
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	650 x 450 x 229
Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):	597 x 349

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	2
Anz. Schlösser:	2
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	2
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	ESG (Einscheibensicherheitsglas)
Verschlussmaterial:	Zamak cromado
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Acabado:	Satiniert mit Scotch 320
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	1.5
Plattenstärke (mm):	2

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg):	275
Maximale Türlast (kg):	25
Maximale Plattenlast (kg):	250

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
------------------------	-------------------

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
107,8	134,8	161,7	188,7	215,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.72 x 0.515 x 0.27
Verpackungsgewicht (kg):	21.686
Peso bruto unitario (kg):	23.855

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044227337
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/INXT705025.stp
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/INXT705025.pdf
Montageanleitung:	92890_1