

Serie Zubehör für leistungsschalter

Zubehör

Referenz : IS363

Trennschalter 63A 3P



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptor seccionador
Kurzschlusseinschaltvermögen:	1260
Verschmutzungsgrad:	2
Klemmenanschlusstyp:	Kabel/Anschlusskämme
Zulässiger Kurzzeitstrom - I _{cw} 1s:	12 x I _n
Gebrauchskategorie:	AC-22A
Klemmengröße oben/unten für Kabel (mm²):	16-50
Anschluss:	Oben und unten
Stoßspannungsfestigkeit - U _{imp} (kV):	6
Bemessungsstrom - I _n (A):	63
Nennbetriebsspannung/U _e (V):	400
Bemessungsisolationsspannung/U _i (V):	500
Bemessungsfrequenz (Hz):	50/60
Beständigkeit (elektrisch):	4000
Beständigkeit (mechanisch):	10000
Schutzart:	IP20
Apto para instalación en exterior:	NEIN

Zertifikate und Vorschriften

Normen:	EN 60947-3
---------	------------

Verpackung

Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.084 x 0.053 x 0.078
Verpackungsgewicht (kg):	0.235
Peso bruto unitario (kg):	0.259

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044494500
Zolltarifnummer:	8536201090
ETIM 8.0-Code:	EC000216
Código ETIM 9.0:	EC000216

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)