

Serie Baltic

IP55 Pultsysteme

Referenz : PC600

IP55 Pultsystem aus laminiertem Stahl 600 mm Einzeltür-
Bedienfeld



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	965 x 600 x 520
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	965 x 600 x 520
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	400
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	520

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Panel de control
Reversible Tür:	NEIN
Körpertyp:	Pult
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anz. Schlösser:	2+4
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-Punkt + 1-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Nr. Synoptiktüren horz:	1
Typ der vorderen Vertikaltür:	1 Einzeltür
Typ der hinteren Vertikaltür:	1 Einzeltür

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	1.5
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	1.5

Maximale Belastungen

Maximale Türlast (kg): 14

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
202,6	253,2	303,8	354,5	405,1

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.09 x 0.7 x 0.6

Verpackungsgewicht (kg): 48.212

Peso bruto unitario (kg): 53.033

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044025162
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000784
Código ETIM 9.0:	EC000784

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PC600.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PC600.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PC600.pdf
Montageanleitung:	92869