

Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Referenz : POL12510030

IP55 Wandgehäuse polyester 1250x1000x300 undurchsichtige tür mit griff



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Wandgehäuse
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1260 x 1000 x 312
Calidad del material:	Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Thermische Klasse (°C):	105 °C (A)

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1260 x 1000 x 312
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	1118 x 1052
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1162 x 905 x 274

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca doble
Reversible Tür:	NEIN
Anzahl der Türen:	2
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Maneta doble barra 3
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	8
Anz. Schlösser:	2
Verschluss - Anzahl der Punkte:	3-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 3 mm Schlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Glasfaserverstärkt
Türstärke (mm):	3.5
Stärke oben/unten Wand (mm):	3
Stärke der Rückwand (mm):	3.5
Stärke der hinteren Tür (mm):	3.5
Seitenstärke (mm):	4

Maximale Belastungen

Maximale Türlast (kg):	19
Maximale Plattenlast (kg):	259

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
166,0	220,0	275,0	334,0	395,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.26 x 1 x 0.312
Verpackungsgewicht (kg):	34.76
Peso bruto unitario (kg):	38.236

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044243986
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL12510030.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL12510030.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL12510030.pdf