

Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Referenz : POL403020PT

IP66 Wandgehäuse polyester 400x300x200 sichttür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Wandgehäuse
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	400 x 300 x 200
Calidad del material:	Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK08
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Thermische Klasse (°C):	105 °C (A)

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	400 x 300 x 200
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	338 x 262
Nutzbare Innenraum - Höhe (mm):	362 x 262 x 0
Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):	281 x 121

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente única
Reversible Tür:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Doble barra 3
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	2
Anz. Schlösser:	2
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 3 mm
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Poliamida
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Glasfaserverstärkt
Körperdicke (mm):	2.8
Türstärke (mm):	2.8

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg):	24
Maximale Türlast (kg):	4

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
27,7	34,7	41,6	48,5	55,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.4 x 0.3 x 0.2
Verpackungsgewicht (kg):	3.7
Peso bruto unitario (kg):	4.07

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044062907
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/POL403020PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/POL403020PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/POL403020PT.pdf