

## Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Referenz : POL505030

IP55 Wandgehäuse polyester 500x500x300 undurchsichtige tür mit griff



### Hauptmerkmale

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien |
| Apto para instalación en exterior:           | Ja                                                                      |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                                                             |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 510 x 500 x 312                                                         |
| Calidad del material:                        | Polyester                                                               |

### Technische Daten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart:              | IP55            |
| Schlagfestigkeit:       | IK10            |
| Doppelte Isolierung:    | Schutzklasse II |
| Thermische Klasse (°C): | 105 °C (A)      |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 510 x 500 x 312 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):              | 368 x 552       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 412 x 405 x 274 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única     |
| Reversible Tür:                        | NEIN            |
| Anzahl der Türen:                      | 1               |
| Körpertyp:                             | Kompakt         |
| Art der Installation:                  | Doble barra 3   |
| Platte:                                | NEIN            |
| Placa ajustable:                       | NEIN            |
| Placa perforada:                       | NEIN            |
| Anzahl Scharniere:                     | 2               |
| Anz. Schlösser:                        | 2               |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 1-punkt         |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 3 mm |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN            |
| Módulo en esquina:                     | NEIN            |
| Montaje intermedio:                    | NEIN            |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN            |

## Materialien

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Verschlussmaterial:           | Poliamida          |
| Dichtungsmaterial:            | Polyurethan        |
| Farbe:                        | Grau RAL 7035      |
| Acabado:                      | Glasfaserverstärkt |
| Türstärke (mm):               | 3.5                |
| Stärke oben/unten Wand (mm):  | 3                  |
| Stärke der Rückwand (mm):     | 3.5                |
| Stärke der hinteren Tür (mm): | 2.5                |
| Seitenstärke (mm):            | 4                  |

## Maximale Belastungen

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Maximale Türlast (kg):     | 8  |
| Maximale Plattenlast (kg): | 40 |

## Elektrische Eigenschaften

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Maximale Spannung (V):    | 1000 AC / 1500 DC |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 960               |

### Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35    | 40    |
| 60,3                                                | 75,4 | 90,5 | 105,6 | 120,7 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                  |
| Normen:                    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Verpackungsart:                                  | BX                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.51 x 0.5 x 0.312 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 9.76               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 10.736             |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044157689 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/POL505030.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/POL505030.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/POL505030.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/POL505030.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/POL505030.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/POL505030.pdf</a> |