

## Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Referenz : POL806030PT

IP66 Wandgehäuse polyester 800x600x300 sichttür



### Hauptmerkmale

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien |
| Apto para instalación en exterior:           | Ja                                                                      |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                                                             |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 800 x 600 x 300                                                         |
| Calidad del material:                        | Polyester                                                               |

### Technische Daten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart:              | IP66            |
| Schlagfestigkeit:       | IK08            |
| Doppelte Isolierung:    | Schutzklasse II |
| Thermische Klasse (°C): | 105 °C (A)      |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 800 x 600 x 300 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):              | 734 x 558       |
| Nutzbare Innenraum - Höhe (mm):              | 762 x 562 x 0   |
| Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):     | 681 x 421       |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente única |
| Reversible Tür:                        | NEIN               |
| Anzahl der Türen:                      | 1                  |
| Körpertyp:                             | Kompakt            |
| Art der Installation:                  | Doble barra 3      |
| Platte:                                | NEIN               |
| Placa ajustable:                       | NEIN               |
| Placa perforada:                       | NEIN               |
| Anzahl Scharniere:                     | 3                  |
| Anz. Schlösser:                        | 2                  |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 1-punkt            |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 3 mm    |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN               |
| Módulo en esquina:                     | NEIN               |
| Montaje intermedio:                    | NEIN               |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN               |

## Materialien

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC)  |
| Verschlussmaterial:                | Poliamida          |
| Dichtungsmaterial:                 | Polyurethan        |
| Farbe:                             | Grau RAL 7035      |
| Acabado:                           | Glasfaserverstärkt |
| Körperdicke (mm):                  | 3                  |
| Türstärke (mm):                    | 3                  |

## Maximale Belastungen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maximale Gesamtlast (kg): | 96 |
| Maximale Türlast (kg):    | 14 |

## Elektrische Eigenschaften

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Maximale Spannung (V):    | 1000 AC / 1500 DC |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 960               |

### Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                  | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 94,9                                                | 118,7 | 142,4 | 166,1 | 189,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                  |
| Normen:                    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Verpackungsart:                                  | BX              |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62             |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1               |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.8 x 0.6 x 0.3 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 13.09           |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 14.399          |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044021560 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/POL806030PT.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/POL806030PT.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/POL806030PT.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/POL806030PT.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/POL806030PT.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/POL806030PT.pdf</a> |