

Serie Heizung

Heizung

Referenz : RC60SV

Nicht belüftete heizelemente 60W 110-250V AC/DC



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior:	NEIN
Tipo de producto:	Sin ventilador

Zusätzliche Merkmale

Betriebsspannung (V):	110-250 AC/DC
Stromanschluss:	3 x Druckklemmen für Litze 0,5 - 1,5 mm ² (mit Aderendhülse) und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm ²
Gerätemontage:	Mit 35-mm-DIN-Schienenclip

Belüftung

Reversibel:	NEIN
-------------	------

Heizung

Heizleistung (W):	60
Maximaler einschaltstrom (A):	3.5
Einbauposition:	Vertikal
Heizelement:	PTC-Widerstand, selbstregelnd mit Temperaturbegrenzer

Regeln

Technische Daten

Schutzart:	IP20
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse I
Lagertemperatur (°C):	-45/+70

Materialien

Filtro:	NEIN
Materiales libres de halógenos:	NEIN
Material des Anschlussgehäuses:	Kunststoff UL94 V0
Material des Heizungsgehäuses:	Eloxiertes Aluminiumprofil

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	184 x 70 x 60
--	---------------

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in individueller Kartonverpackung.
Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.07 x 0.07 x 0.06
Verpackungsgewicht (kg):	0.251
Peso bruto unitario (kg):	0.276

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044398693
Zolltarifnummer:	85369095

ETIM 8.0-Code: EC000737

Código ETIM 9.0: EC000737

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RC60SV.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RC60SV.pdf>