

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : RF123

Filtergitter 123x123



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior: NEIN

Zusätzliche Merkmale

Relativer Feuchtigkeitsbereich (%): 0-95

Belüftung

Betriebstemperatur (°C): -20/+70

Filtrationseffizienz (%): ? 73

Reversibel: NEIN

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart: IP54

Materialien

Calidad del material: ABS

Filtro: Ja

Filtermaterial (g/m3):	Nylonfasern 150
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Materiales libres de halógenos:	NEIN
Farbe:	Grau RAL 7035

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	148.5 x 148.5 x 0
Ausschnittabmessungen (mm):	124x124
Wanddicke des Schaltschranks (mm):	1.5

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in individueller Kartonverpackung.
Verpackungsart:	BG
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.15 x 0.155 x 0.035
Verpackungsgewicht (kg):	0.16
Peso bruto unitario (kg):	0.176

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044250236
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 8.0-Code:	EC002513
Código ETIM 9.0:	EC002513

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/RF123.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/RF123.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/RF123.pdf