

## Serie Roc

IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

Referenz : ROC34APT

IP66 Polyester-gehäuse transparenter abdeckung 3x4 mod



### Hauptmerkmale

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung |
| Apto para instalación en exterior:           | Ja                            |
| Art der Installation:                        | Aufputz                       |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 270 x 360 x 201               |
| Kapazität/Anzahl Module:                     | 3x4                           |
| Calidad del material:                        | Polyester                     |

### Technische Daten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart:              | IP66            |
| Schlagfestigkeit:       | IK09            |
| Doppelte Isolierung:    | Schutzklasse II |
| Thermische Klasse (°C): | 105 °C (A)      |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 270 x 360 x 201 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):              | 245 x 335       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 250 x 340 x 184 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Kapazität/Anzahl Module:               | 3x4               |
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente alta |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:       | Verschraubt       |
| Reversible Tür:                        | NEIN              |
| Körpertyp:                             | Kompakt           |
| Art der Installation:                  | Con tornillos     |
| Platte:                                | NEIN              |
| Placa ajustable:                       | NEIN              |
| Placa perforada:                       | NEIN              |
| Tipo de cubierta:                      | Abdeckung         |
| Versión de la cubierta:                | Montageabdeckung  |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN              |
| Módulo en esquina:                     | NEIN              |
| Montaje intermedio:                    | NEIN              |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN              |

## Materialien

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC)  |
| Dichtungsmaterial:                 | Polyurethan        |
| Farbe:                             | Grau RAL 7035      |
| Acabado:                           | Glasfaserverstärkt |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Glühdrahtfestigkeit (°C): 960

Isolierwiderstand (kV): 3.3

Spannungsfestigkeit (kA/cm): >5

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 23,4                                                | 29,3 | 35,2 | 41,0 | 46,9 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 4

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.27 x 0.36 x 0.201

Verpackungsgewicht (kg): 2.03

Peso bruto unitario (kg): 2.233

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044123738 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002600      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002600      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ROC34APT.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ROC34APT.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC34APT.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC34APT.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC34APT.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC34APT.pdf</a> |