

Serie Roc

IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

Referenz : ROC44PT

IP66 Polyester-gehäuse transparenter abdeckung 4x4 mod



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	360 x 360 x 171
Kapazität/Anzahl Module:	4x4
Calidad del material:	Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK09
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Thermische Klasse (°C):	105 °C (A)

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	360 x 360 x 171
Wandmontage Höhe x Breite (mm):	335 x 335
Nutzbare Innenraum - Höhe (mm):	340 x 340 x 154

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl Module:	4x4
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Con tornillos
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Montageabdeckung
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Glasfaserverstärkt

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Glühdrahtfestigkeit (°C): 960

Isolierwiderstand (kV): 3.3

Spannungsfestigkeit (kA/cm): >5

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
26,5	33,1	39,7	46,4	53,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.36 x 0.36 x 0.171

Verpackungsgewicht (kg): 2.42

Peso bruto unitario (kg): 2.662

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044123752
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC002600
Código ETIM 9.0:	EC002600

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ROC44PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC44PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC44PT.pdf