

## Serie Roc

IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

**Referenz : ROC63PT**

IP66 Polyester-gehäuse transparenter abdeckung 6x3 mod



### Hauptmerkmale

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Automatisierung und Steuerung |
| Apto para instalación en exterior:           | Ja                            |
| Art der Installation:                        | Aufputz                       |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 540 x 270 x 171               |
| Kapazität/Anzahl Module:                     | 6x3                           |
| Calidad del material:                        | Polyester                     |

### Technische Daten

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart:              | IP66            |
| Schlagfestigkeit:       | IK09            |
| Doppelte Isolierung:    | Schutzklasse II |
| Thermische Klasse (°C): | 105 °C (A)      |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 540 x 270 x 171 |
| Wandmontage Höhe x Breite (mm):              | 515 x 245       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 515 x 245 x 154 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Kapazität/Anzahl Module:               | 6x3              |
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente     |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:       | Verschraubt      |
| Reversible Tür:                        | NEIN             |
| Körpertyp:                             | Kompakt          |
| Art der Installation:                  | Con tornillos    |
| Platte:                                | NEIN             |
| Placa ajustable:                       | NEIN             |
| Placa perforada:                       | NEIN             |
| Tipo de cubierta:                      | Abdeckung        |
| Versión de la cubierta:                | Montageabdeckung |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN             |
| Módulo en esquina:                     | NEIN             |
| Montaje intermedio:                    | NEIN             |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN             |

## Materialien

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC)  |
| Dichtungsmaterial:                 | Polyurethan        |
| Farbe:                             | Grau RAL 7035      |
| Acabado:                           | Glasfaserverstärkt |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Glühdrahtfestigkeit (°C): 960

Isolierwiderstand (kV): 3.3

Spannungsfestigkeit (kA/cm): >5

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

20

25

30

35

40

30,4

38,1

45,7

53,3

60,9

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.54 x 0.27 x 0.171

Verpackungsgewicht (kg): 2.67

Peso bruto unitario (kg): 2.937

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044123776 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002600      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002600      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ROC63PT.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ROC63PT.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC63PT.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ROC63PT.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC63PT.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ROC63PT.pdf</a> |