

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : VF113DC

Filterlüfter 113 M3/h 24V DC IP54



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior:	NEIN
Tipo de producto:	DC con filtro

Zusätzliche Merkmale

Relativer Feuchtigkeitsbereich (%):	0-95
Stromanschluss:	Klemmen

Belüftung

Spannung (V):	24
Luftstrom mit Filter (m3/h):	113
Betriebstemperatur (°C):	-20/+65
Filtrationseffizienz (%):	? 73
Betrieb bei 40 °C (h):	50
Geräuschpegel (dB):	35
Stromverbrauch (A):	0,31
Energieverbrauch (W):	7.44
Statischer Druck (Pa):	38
Überstromschutz:	Impedancia
Strömungsrichtung:	De fuera hacia dentro
Reversibel:	Ja
Lager:	Kugellager

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart: IP54

Materialien

Calidad del material: ABS

Filtro: Ja

Filtermaterial (g/m3): Nylonfasern 150

Dichtungsmaterial: Polyurethan

Materiales libres de halógenos: NEIN

Farbe: Grau RAL 7035

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 148.5 x 148.5 x 68.5

Ausschnittabmessungen (mm): 124x124

Wanddicke des Schaltschranks (mm): 2

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro: Lieferung in individueller Kartonverpackung.

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.149 x 0.149 x 0.069
Verpackungsgewicht (kg):	0.478
Peso bruto unitario (kg):	0.526

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044250342
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 8.0-Code:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF113DC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF113DC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF113DC.pdf
Montageanleitung:	93061