

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : VF280AC

Filterlüfter 280 M3/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior:	NEIN
Tipo de producto:	AC con filtro

Zusätzliche Merkmale

Relativer Feuchtigkeitsbereich (%):	0-95
Stromanschluss:	Klemmen
Gerätemontage:	Schnellclip oder Schrauben

Belüftung

Spannung (V):	230
Spannung (Hz):	50-60
Luftstrom mit Filter (m3/h):	280-320
Betriebstemperatur (°C):	-20/+70
Filtrationseffizienz (%):	? 73
Betrieb bei 40 °C (h):	50
Geräuschpegel (dB):	48
Stromverbrauch (A):	0,26-0,24
Energieverbrauch (W):	41
Statischer Druck (Pa):	120-135
Überstromschutz:	Impedancia
Strömungsrichtung:	De fuera hacia dentro
Reversibel:	Ja

Lager: Kugellager

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart: IP54

Materialien

Calidad del material: ABS

Filtro: Ja

Filtermaterial (g/m3): Nylonfasern 150

Dichtungsmaterial: Polyurethan

Materiales libres de halógenos: NEIN

Farbe: Grau RAL 7035

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 255 x 255 x 116

Ausschnittabmessungen (mm): 224x224

Wanddicke des Schaltschranks (mm): 2

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro: Lieferung in individueller Kartonverpackung.

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.255 x 0.255 x 0.117
Verpackungsgewicht (kg):	1.47
Peso bruto unitario (kg):	1.617

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044250199
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 8.0-Code:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF280AC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF280AC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF280AC.pdf
Montageanleitung:	93061