

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : VF637AC

Filterlüfter 637 M3/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior:	NEIN
Tipo de producto:	AC con filtro

Zusätzliche Merkmale

Relativer Feuchtigkeitsbereich (%):	0-95
Stromanschluss:	Klemmen

Belüftung

Spannung (V):	230
Spannung (Hz):	50-60
Luftstrom mit Filter (m3/h):	637-707
Betriebstemperatur (°C):	-20/+75
Filtrationseffizienz (%):	? 73
Betrieb bei 40 °C (h):	50
Geräuschpegel (dB):	55
Stromverbrauch (A):	0,30-0,34
Energieverbrauch (W):	65
Statischer Druck (Pa):	78-90
Überstromschutz:	Térmica
Strömungsrichtung:	De fuera hacia dentro
Reversibel:	Ja
Lager:	Kugellager

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart:	IP54
------------	------

Materialien

Calidad del material:	ABS
Filtro:	Ja
Filtermaterial (g/m3):	Nylonfasern 150
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Materiales libres de halógenos:	NEIN
Farbe:	Grau RAL 7035

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	324 x 324 x 145
Ausschnittabmessungen (mm):	292x292
Wanddicke des Schaltschranks (mm):	2

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in individueller Kartonverpackung.
Verpackungsart:	BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.324 x 0.324 x 0.145
Verpackungsgewicht (kg):	3.43
Peso bruto unitario (kg):	3.773

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044250205
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 8.0-Code:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF637AC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF637AC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF637AC.pdf
Montageanleitung:	93061