

Serie Belüftung

Belüftung

Referenz : VT1020

Dachlüfter 1020 M3/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Apto para instalación en exterior: NEIN

Zusätzliche Merkmale

Relativer Feuchtigkeitsbereich (%): 0-95

Stromanschluss: Kabel

Belüftung

Spannung (V): 230

Spannung (Hz): 50-60

Luftstrom mit Filter (m3/h): 1020-1140

Betriebstemperatur (°C): -30/+80

Betrieb bei 40 °C (h): 50

Geräuschpegel (dB): 62

Stromverbrauch (A): 0,60-0,74

Energieverbrauch (W): 131

Statischer Druck (Pa): 430-585

Überstromschutz: Térmica

Strömungsrichtung: De dentro hacia fuera

Reversibel: NEIN

Lager: Kugellager

Heizung

Regeln

Technische Daten

Schutzart: IP54

Materialien

Calidad del material: ABS,Eisen
Filtro: NEIN
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Materiales libres de halógenos: NEIN
Farbe: Grau RAL 7035

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): 310 x 310 x 140
Ausschnittabmessungen (mm): Ø220

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
Normen: IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Suministro: Lieferung in individueller Kartonverpackung.
Verpackungsart: BX
U.M. Embalaje - Unitario: C62
Mindestverkaufsmenge: 1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.31 x 0.31 x 0.14

Verpackungsgewicht (kg):	5.7
Peso bruto unitario (kg):	6.27

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044250380
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 8.0-Code:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VT1020.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VT1020.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VT1020.pdf
Montageanleitung:	93062