

Serie Tipo Schuko

Bases y clavijas tipo Schuko

Referencia : 00118

Base aérea tipo schuko IP68 - IP66 2P+T 250V 16A AZUL
CONTACTO lateral



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Color:	Azul

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66-IP68
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Tipo de contacto:	Lateral
Tipo de borne:	Terminal con tornillos
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Modelo toma de corriente:	Acoplador CEE 7/3 (tipo F)
---------------------------	----------------------------

Certificados y normativa

Directiva:	2011/65/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja única por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.013 x 0.245 x 0.23
Peso neto unitario (kg):	0.145
Peso bruto unitario (kg):	0.16

Códigos

Código GTIN-13:	8431044155555
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001327
Código ETIM 9.0:	EC001327

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00118.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00118.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00118.pdf
Instrucciones de montaje:	91208