

Serie Tipo Schuko

Bases y clavijas tipo Schuko

Referencia : 00414

Base empotrar tipo schuko IP54 2P+T 250V 16A azul borne sin tornillos - contacto tipo pin



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Color:	Azul

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54 No es necesaria junta de estanqueidad
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1,5+2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5+2,5
Tipo de contacto:	PIN
Tipo de borne:	Terminal sin tornillos
Ángulo de conexión:	Recto

Inversor de fase: No

Materiales

Material de partes plásticas: Poliamida 6

Material del contacto: Aleación de cobre zinc

Materiales libres de halógenos: Sí

Campos para ETIM

Modelo toma de corriente: Otros

Certificados y normativa

Directiva: 2011/65/EU

Normas: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro: Suministradas en caja única por múltiplo de embalaje.

Tipo embalaje - Unitario: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 24

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.005 x 0.22 x 0.155

Peso neto unitario (kg): 0.067

Peso bruto unitario (kg): 0.074

Códigos

Código GTIN-13: 8431044004143

Código arancelario: 85366990

Código ETIM 8.0: EC001325

Código ETIM 9.0: EC001325

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00414.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00414.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00414.pdf
Instrucciones de montaje:	91208