

Serie Baja Tensión IP44

Bases y clavijas para baja tensión IP44

Referencia : 02302

Base empotrar inclinada IP44 3P+T 200/250V 16A 9H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	200/250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	3P+T
Código hora:	9
Color:	Azul

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5-4
Ángulo de conexión:	Angulado
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.025 x 0.23 x 0.135
Peso neto unitario (kg):	0.151
Peso bruto unitario (kg):	0.166

Códigos

Código GTIN-13:	8431044023021
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001317
Código ETIM 9.0:	EC001317

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/02302.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/02302.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/02302.pdf>

Instrucciones de montaje: 91208