

Serie Enclavamiento IP44-IP67

Bases de enclavamiento IP44-IP67

Referencia : 02354

Base empotrar enclavamiento IP44 - IP54 2P+T 200/250V 32A
6H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	32
Tensión (V):	200/250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Código hora:	6
Color:	Azul

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44-IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.13 x 0.104 x 0.19
Peso neto unitario (kg):	0.556
Peso bruto unitario (kg):	0.612

Códigos

Código GTIN-13:	8431044023540
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001324
Código ETIM 9.0:	EC001324

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/02354.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/02354.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/02354.pdf
Instrucciones de montaje:	91208