

Serie Baja Tensión IP44

Bases y clavijas para baja tensión IP44

Referencia : 03201

Base aérea IP44 2P+T 380/415V 16A 9H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	380/415
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Código hora:	9
Color:	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	12
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.021 x 0.23 x 0.135
Peso neto unitario (kg):	0.147
Peso bruto unitario (kg):	0.162

Códigos

Código GTIN-13:	8431044032016
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001320
Código ETIM 9.0:	EC001320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/03201.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/03201.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/03201.pdf>

Instrucciones de montaje: 91208