


Serie Baja Tensión IP67

Bases y clavijas para baja tensión IP67

Referencia : 03875P

Base mural IP66 - IP67 3P+T 400V 125A 6H Contacto piloto



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Intensidad nominal (A):	125
Tensión (V):	380/415
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	3P+T
Código hora:	6
Color:	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	16-50 / 1-2,5
Cable rígido (mm ²):	16-70 / 1-4
Ángulo de conexión:	Angulado
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.22 x 0.185 x 0.39
Peso neto unitario (kg):	2.188
Peso bruto unitario (kg):	2.406

Códigos

Código GTIN-13:	8431044038773
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001321
Código ETIM 9.0:	EC001321

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/03875P.stp>

Instrucciones de montaje: 91208