

Serie Baja Tensión IP44

Bases y clavijas para baja tensión IP44

Referencia : 07105

Clavija aérea IP44 3P+T >50V(301-500HZ) 32A 2H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	32
Tensión (V):	>50
Frecuencia (Hz):	301/500
Polos:	3P+T
Código hora:	2
Color:	Verde

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.125 x 1 x 0.01
Peso neto unitario (kg):	0.3
Peso bruto unitario (kg):	0.33

Códigos

Código GTIN-13:	8431044406503
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC000140
Código ETIM 9.0:	EC000140

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

91208