

## Serie Baja Tensión IP67

Bases y clavijas para baja tensión IP67

**Referencia : 07705**

Base aérea IP66 - IP67 3P+T >50V(301-500HZ) 32A 2H



### Características principales

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Aplicación:                        | Conexión eléctrica |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                 |
| Tipo de instalación:               | Aéreo              |
| Intensidad nominal (A):            | 32                 |
| Tensión (V):                       | >50                |
| Frecuencia (Hz):                   | 301/500            |
| Polos:                             | 3P+T               |
| Código hora:                       | 2                  |
| Color:                             | Verde              |

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP66-IP67 |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 960       |
| Presión de bola (°C):                   | 125       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +40 |

### Características complementarias

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 2,5-6 |
| Ángulo de conexión:                | Recto |
| Inversor de fase:                  | No    |

## Materiales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Material de partes plásticas:   | Poliamida 6            |
| Material del contacto:          | Aleación de cobre zinc |
| Materiales libres de halógenos: | Sí                     |

## Campos para ETIM

## Certificados y normativa

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                                  |
| Normas:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Packaging

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje. |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | NE                                                         |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                        |
| Cantidad mínima de venta:                        | 10                                                         |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.2 x 1 x 0.01                                             |
| Peso neto unitario (kg):                         | 0.277                                                      |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.305                                                      |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044406664 |
| Código arancelario: | 85366990      |
| Código ETIM 8.0:    | EC001320      |
| Código ETIM 9.0:    | EC001320      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

---

## Descargas (links)

---

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/07705.stp>

Instrucciones de montaje: 91208