

## Serie Bajísima Tensión IP44-IP67

Bases y clavijas para bajísima tensión IP44-IP67

Referencia : 08470

Base empotrar recta bajísima tensión IP44 3P 24/42V (400HZ)  
16A 3H



### Características principales

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Aplicación:                        | Conexión eléctrica |
| Apto para instalación en exterior: | No                 |
| Tipo de instalación:               | Empotrado          |
| Intensidad nominal (A):            | 16                 |
| Tensión (V):                       | 24/42              |
| Frecuencia (Hz):                   | 400                |
| Polos:                             | 3P                 |
| Código hora:                       | 3                  |
| Color:                             | Verde              |

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP44      |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 960       |
| Presión de bola (°C):                   | 125       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +40 |

### Características complementarias

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-10   |
| Cable rígido (mm <sup>2</sup> ):   | 1,5-10 |
| Ángulo de conexión:                | Recto  |
| Inversor de fase:                  | No     |

## Materiales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Material de partes plásticas:   | Poliamida 6            |
| Material del contacto:          | Aleación de cobre zinc |
| Materiales libres de halógenos: | Sí                     |

## Campos para ETIM

## Certificados y normativa

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                                  |
| Normas:    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Packaging

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje. |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | NE                                                         |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                        |
| Cantidad mínima de venta:                        | 10                                                         |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.013 x 0.185 x 0.285                                      |
| Peso neto unitario (kg):                         | 0.152                                                      |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.167                                                      |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044084701 |
| Código arancelario: | 85366990      |
| Código ETIM 8.0:    | EC001317      |
| Código ETIM 9.0:    | EC001317      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

**Embalaje:** 100% cartón reciclable

---

## Descargas (links)

---

**Plano producto STP (URL):** <https://ide.es/docs/planos/stp/08470.stp>

**Plano producto DXF (URL):** <https://ide.es/docs/planos/dxf/08470.dxf>

**Plano producto PDF (URL):** <https://ide.es/docs/planos/pdf/08470.pdf>

**Instrucciones de montaje:** 91208