

Serie Bajísima Tensión IP44-IP67

Bases y clavijas para bajísima tensión IP44-IP67

Referencia : 09202

Base aérea bajísima tensión IP44 3P 42V (50/60HZ) 16A 12H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	42
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	3P
Código hora:	12
Color:	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	960
Presión de bola (°C):	125
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-10
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Campos para ETIM

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje.
Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.013 x 0.185 x 0.285
Peso neto unitario (kg):	0.018
Peso bruto unitario (kg):	0.019

Códigos

Código GTIN-13:	8431044092027
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 8.0:	EC001320
Código ETIM 9.0:	EC001320

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/09202.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/09202.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/09202.pdf
Instrucciones de montaje:	91208