


Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Referencia : 14396

Cuadro de obra plástico IP65 1x9 módulos monofásico 25A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x9
Número de filas:	1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
4	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	25	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	2P	25	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envolvente (°C):	650
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960

Rango de temperatura ambiente (°C): -25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico: Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 436 x 245 x 210

Características complementarias

Seta de emergencia: Sí Asociada a bobina de mínima tensión

Tipo de puerta/ventana/tapa: Transparente

Puerta reversible: No

Protección UV: Sí

Tipo de cierre: Cierre a presión

Nº de cierres: 1

Cierre - Tipo llave: Sin llave

Tipo de cubierta: Puerta

Versión de la cubierta: Cerrado

Precintable: Sí

Enlazable: Sí

Incorpora Raíl DIN: Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Material de cuerpo/base: ABS

Material marco: ABS

Material de puerta/tapa/ventana: Policarbonato (PC)

Material cierre: Resina acetálica

Color: Gris RAL 7035

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230

Intensidad nominal (A):	25
Tipo de interruptor:	Monofásico

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.46 x 0.265 x 0.115
Peso neto unitario (kg):	4.294
Peso bruto unitario (kg):	4.723

Códigos

Código GTIN-13:	8431044362991
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000484
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93064
---------------------------	-------