


Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Referencia : 14889

Cuadro de obra plástico IP65 1x9 módulos monofásico 25A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x9
Número de filas:	1
Componentes:	

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	250
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	2P	16	-
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	16	-
1	Int. General (IGA)	C	6	-	2P	16	-

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envoltente (°C):	650
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	436 x 210 x 210
--	-----------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color:	Gris RAL 7035

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230

Intensidad nominal (A): 16

Tipo de interruptor: Monofásico

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos)

Packaging

Suministro: Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.46 x 0.265 x 0.115

Peso neto unitario (kg): 3.589

Peso bruto unitario (kg): 3.947

Códigos

Código GTIN-13: 8431044407425

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000484

Código ETIM 9.0: EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje: 93064