

Serie Tapas de registros

Tapas de registros para canaladuras RF30

Referencia : 30RF3070

Tapa registro cortafuegos RF30 300x700x40



Características principales

Aplicación:	Registros cortafuegos
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado

Datos técnicos

Grado de protección:	IP43
Resistencia al fuego:	Sí
Grado de resistencia al fuego:	EI?30
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	340 x 740 x 40
Medidas interiores del cerco - Alto x Ancho x Prof. (mm):	300 x 700 x 40

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material placa:	Yeso
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Espesor placa (mm):	15

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC
-------------------------------	-------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 13501-2; UNE-EN 1634-1

Packaging

Suministro:	Fácil instalación mediante cuatro garras de anclaje en acero.
Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.34 x 0.74 x 0.04
Peso neto unitario (kg):	8.15
Peso bruto unitario (kg):	8.965

Códigos

Código GTIN-13:	8431044164939
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000747
Código ETIM 9.0:	EC000747

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)