

# Serie Tapas de registros

Tapas de registros para canaladuras RF30

**Referencia : 30RF4550**

Tapa registro cortafuegos RF30 450x500x40



## Características principales

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aplicación:                        | Registros cortafuegos |
| Apto para instalación en exterior: | No                    |
| Tipo de instalación:               | Empotrado             |

## Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP43      |
| Resistencia al fuego:               | Sí        |
| Grado de resistencia al fuego:      | EI?30     |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |

## Dimensiones

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):              | 490 x 540 x 40 |
| Medidas interiores del cerco - Alto x Ancho x Prof. (mm): | 450 x 500 x 40 |

## Características complementarias

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa:     | Opaca         |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Atornillado   |
| Puerta reversible:               | No            |
| Tipo de cierre:                  | Con tornillos |
| Placa:                           | No            |

## Materiales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Calidad del material:           | Acero laminado en frío |
| Material placa:                 | Yeso                   |
| Materiales libres de halógenos: | No                     |
| Color:                          | Blanco RAL 9003        |
| Espesor placa (mm):             | 15                     |

## Propiedades eléctricas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 V / AC |
|-------------------------------|-------------|

## Certificados y normativa

## Packaging

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Fácil instalación mediante cuatro garras de anclaje en acero. |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                                                            |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                           |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                                                             |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.513 x 0.565 x 0.044                                         |
| Peso neto unitario (kg):                         | 5.99                                                          |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 6.589                                                         |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044290003 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000747      |

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

---

## Descargas (links)

---