

Serie Atlantic Empotrar

Armarios metálicos de distribución de empotrar IP40.
(48-192 módulos)

Referencia : 40EMP48-72PO

Armario distribución emPOtrar IP40 PO (48-72 mod.)



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	597 x 737 x 120
Capacidad/Número de módulos:	48-72

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	597 x 737 x 120
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	520 x 660 x 100
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	450 x 0 x 0

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	48-72
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de cuerpo/base:	Acero galvanizado
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material marco:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor puerta (mm):	1

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 20

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 125 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)				
20	25	30	35	40
81,9	102,4	122,9	143,3	163,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.66 x 0.8 x 0.15

Peso neto unitario (kg): 15.849

Peso bruto unitario (kg): 17.434

Códigos

Código GTIN-13:	8431044280653
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/40EMP48-72PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/40EMP48-72PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/40EMP48-72PO.pdf