

Serie Atlantic enlazable

Armarios de superficie enlazables IP30-IP40 // (48-192 módulos)

Referencia : 40ENL96-120

Armario distribución superficie enlazable IP40. Sin puerta 96-120 mod.



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	910 x 670 x 212
Capacidad/Número de módulos:	96-120
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP30
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	910 x 670 x 212
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	440 x 106
Espacio útil interior - Alto x Ancho x Prof. (mm):	850 x 0 x 0

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	96-120
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin puerta
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Enlazable
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1.2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 40

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
154,0	192,5	230,9	269,4	307,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:

Armarios de superficie enlazables IP30-IP40

Se suministran desmontados en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables y bolsa de accesorios (tapones aislantes para la reversibilidad de las puertas, soportes de sujeción a pared, botones de refuerzo, pinzas de continuidad de masas y regla de colocación de raíles)

Las puertas se suministran de forma independiente en caso de ser solicitadas, con los dos cierres montados y bolsa de accesorios (elementos de bisagra y cierre, tornillos de fijación, bulones de cierre y llave)

Tapas y raíles DIN

Se pueden solicitar en forma de Kit: Tapas + raíles DIN

De forma independiente: tapas modulares o ciegas por un lado y raíles DIN más soportes de ensamblaje para armarios de superficie (48013), o para armarios de empotrar (48014) por otro

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Alt x Ancho x Prof. (m): 0.875 x 0.705 x 0.089

Peso neto unitario (kg): 18.465

Peso bruto unitario (kg): 20.311

Códigos

Código GTIN-13:	8431044280776
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/40ENL96-120.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/40ENL96-120.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/40ENL96-120.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Módulo superficie compacto IP40