


Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Referencia : 42594

Cuadro de obra plástico IP65 1x12 módulos monofásico 40A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos: 1x12

Número de filas: 1

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
6	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
3	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	2P	40	230

Datos técnicos

Grado de protección: IP65

Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envoltente (°C):	650
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	436 x 345 x 210
--	-----------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230
Intensidad nominal (A):	40
Tipo de interruptor:	Monofásico

Certificados y normativa

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.46 x 0.365 x 0.115

Códigos

Código GTIN-13:	8431044425948
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000484
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93064
---------------------------	-------