

Serie Light Complet

Cajas de derivación con tomas de corriente IP65-IP67

Referencia : 43322

Cofret derivación IP54 Con tomas de corriente (EL231)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución), Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Montaje sobre caja:	Laterales lisos (EL231)
---------------------	-------------------------

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinada	44	3P+N+T	16	400
3	Bases tipo Schuko	54	2P+TT	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	185 x 246 x 156
--	-----------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Tipo de cierre:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Cubierta
Versión de la cubierta:	Tapa ciega
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-22

Packaging

Suministro:	- Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas. - Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar.
-------------	---

Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
Peso neto unitario (kg):	1.109
Peso bruto unitario (kg):	1.22

Códigos

Código GTIN-13:	8431044433226
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000379
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)