

Serie Verdi

Cofrets y mecanismos de superficie IP40-IP55

Referencia : 45003

Cofret para mecanismos IP55 3 módulos



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	3
------------------------------	---

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	85 x 95 x 63
--	--------------

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No

Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cubierta:	Cubierta
Versión de la cubierta:	Con muesca
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Material

Material libre de halógenos:	Sí
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	WR
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	36
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.085 x 0.095 x 0.063
Peso neto unitario (kg):	0.128
Peso bruto unitario (kg):	0.141

Códigos

Código GTIN-13:	8431044450032
Código arancelario:	85369001
Código ETIM 8.0:	EC000712
Código ETIM 9.0:	EC000712

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)